



8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej
 4cm – podsypka cementowo-piaskowa
 20cm – kruszywo łamane 0–31,5 mm stabilizowane mechanicznie
 10cm – nasyp budowlany–piasek gruboziarnisty

8cm – warstwa ścieralna z kostki betonowej
 4cm – podsypka cementowo-piaskowa
 ława betonowa 20x30 cm z oporem z betonu C12/15
 10cm – nasyp budowlany–piasek gruboziarnisty

obrzeże betonowe 8/30

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr.4cm

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

4 cm – miat kamienny 0–4 mm

15 cm – kruszywo łamane 0–31,5 mm stabilizowane mechanicznie

20cm – nasyp budowlany–piasek gruboziarnisty

UZGODNIŁO
 w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich
 na warunkach podanych w piśmie
 RT. WZD.W. 601-64116
 z dnia 04.05.2016r

mgr inż. Paweł Borowiak
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 bez ograniczeń w specjalności drogowej
 nr ewid. WKP/0289/POOD/12

INWESTOR:
 Wydział Ubezpieczeń i Wideni Dróg

Gmina Przemęt
 ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt

Projektujący:

Biuo Inżynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
 ul. Poznańska 38, 62-070 Dopiewo

Temat:

Budowa drogi wewnętrznej - ulicy Słonecznej wraz z odwodnieniem
 w obrębie miejscowości Mochy, gmina Przemęt

Skala:

1:50

Rysunek:

Przekrój normalny

Nr rys:

5

Data:

04.2016

Studium:

Projekt budowlany

Imię i Nazwisko

mgr inż. Paweł Borowiak

Branża:

Drogowa

Nr uprawnień:

WKP/0289/POOD/12

Podpis:

mgr inż. Jacek Sikora

Sanitarna

WKP/0156/POOS/03

mgr inż. Wojciech Andrzejak